

ANNO 1999

ASCENSORI DA CANTIERE

TIPOLOGIA

P D 1000 / 29
P D 1000 / 36
P D 1500 / 32
P D 1500 / 42
P D 2000 / 36
P D 1000 / 36 x 2
P D 1500 / 32 x 2
P D 2000 / 36 x 2

MANUALE ISTRUZIONI
MONTAGGIO
MANUTENZIONE
USO E RICAMBI

3 - LA GAMMA DEGLI ASCENSORI "PD"

La gamma di ascensori da cantiere è stata realizzata dopo un'attenta analisi delle problematiche cantieristiche, ed ad ogni tipologia di cantiere si è inteso dare una risposta appropriata e commisurata.

Le varianti operate nella progettazione e nella realizzazione sono le seguenti:

- ASCENSORE DA CANTIERE CON TORRETTA TRIANGOLARE PER TIPO: { PD 500/30
PD 750/25
PD 1000/29

E' possibile installare una torretta a sezione triangolare, che ha un prezzo sensibilmente inferiore a quella quadrangolare, e che però non può essere utilizzata per un impianto bicabina.

TIPO	PORTATA kg	PERSONE n°	VELOCITA' m/'	TIPO TORRE	DIMENSIONI CABINA mm
PD 500/30	500	6	30	TRIANGOLARE	1300x1700x2100
PD 750/25	750	9	25	TRIANGOLARE	1300x1700x2100
PD 1000/29	1000	12	29	TRIANGOLARE	1300x2300x2100

- ASCENSORE DA CANTIERE CON TORRETTA QUADRANGOLARE PER TIPO: { PD 1000/36 { MONOCABINA
PD 1500/32 } E
PD 2000/36 { BICABINA

Disponibile con l'aggiunta di una cabina uguale e di elementi di cremagliera, può essere trasformato in struttura bicabina, con movimentazione assolutamente indipendente.

TIPO	PORTATA kg	PERSONE n°	VELOCITA' m/'	TIPO TORRE	DIMENSIONI CABINA mm
PD 1000/36	1000	12	36	QUADRANGOLARE	1500x3000x2100
PD 1000/36x2	1000x2	12x2	36	QUADRANGOLARE	(1500x3000x2100)x2
PD 1500/32	1500	18	32	QUADRANGOLARE	1500x3000x2100
PD 1500/32x2	1500x2	18x2	32	QUADRANGOLARE	(1500x3000x2100)x2
PD 2000/36	2000	24	36	QUADRANGOLARE	1500x3000x2100
PD 2000/36x2	2000x2	24x2	36	QUADRANGOLARE	(1500x3000x2100)x2